

	• Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H) Dimensions in mm (W X D X H)	Poids en Kg Weight in kg	Réf.
<b>1</b> <b>Socle à roulettes freins.</b> <i>Base on casters with brakes.</i>	-	1 575 x 520 x 130	10	1600SR*
	-	1 375 x 520 x 130	8	1400SR*
	-	1 145 x 520 x 130	7	1160SR*
<b>2</b> <b>Piètement à roulettes freins.</b> <i>Stainless steel on casters with brakes.</i>	-	1 375 x 520 x 600	12	1400PR6
	-	1 375 x 520 x 854	13	1400PR4
	-	1 145 x 520 x 600	10	1160PR6
	-	1 145 x 520 x 854	11	1160PR4
<b>3</b> <b>Soubassement rangement sur roulettes freins, équipé d'une tablette de dépose amovible et étagère.</b> <i>Base cabinet on casters with brakes, equipped with pull out shelf, + one shelf inside.</i>	-	1 575 x 554 x 490	35	1600SR8*
	-	1 375 x 554 x 490	30	1400SR8*
	-	1 375 x 554 x 600	40	1400SR6
	-	1 375 x 554 x 854	66	1400SR4
	-	1 145 x 554 x 490	25	1160SR8*
	-	1 145 x 554 x 600	32	1160SR6
<b>4</b> <b>Soubassement chauffant sur roulettes freins, équipé d'une tablette de dépose amovible et étagère.</b> <i>Heated base cabinet on casters with brakes, equipped with pull out shelf, + one shelf inside.</i>	2,1 kW mono	1 375 x 554 x 600	40	1400SC6
	2,1 kW mono	1 375 x 554 x 854	66	1400SC4
	2,1 kW mono	1 145 x 554 x 600	32	1160SC6
	2,1 kW mono	1 145 x 554 x 854	60	1160SC4
<b>5</b> <b>Soubassement rehausseur sur roulettes freins.</b> <i>Short base cabinet (to boost high) on casters with brakes.</i>	-	1 575 x 520 x 225	8	1600DEBSHORT*
	-	1 375 x 520 x 225	7	1400DEBSHORT*
	-	1 145 x 520 x 225	6	1160DEBSHORT*
<b>6</b> <b>Toit de protection.</b> <i>Protective roof.</i>	-	1 575 x 585 x 165	21	1600TPS
	-	1 375 x 585 x 165	18	1400TPS
	-	1 145 x 585 x 165	15	1160TPS
<b>7</b> <b>Toit de protection avec enseigne lumineuse amovible, finition inox.</b> <i>Removable protective roof with illuminated sign, stainless steel finish.</i>	0,05 kW mono	1 575 x 585 x 165	21	1600BDI
	0,05 kW mono	1 375 x 585 x 165	18	1400BDI
	0,05 kW mono	1 145 x 585 x 165	15	1160BDI
<b>7</b> <b>Toit de protection avec enseigne lumineuse amovible, finition émail (couleur à préciser à la commande).</b> <i>Removable protective roof with illuminated sign, coloured enamel finish (to be confirmed at time of ordering).</i>	0,05 kW mono	1 575 x 585 x 165	21	1600BDE
	0,05 kW mono	1 375 x 585 x 165	18	1400BDE
	0,05 kW mono	1 145 x 585 x 165	15	1160BDE
<b>Couleur émail de la façade pour rôtissoires Performances standards et crapaudines standards.</b> <i>Enamel front colour for Performances rotisseries standards and crapaudines.</i>				COUL2



\* Socles à roulettes et soubassements adaptés aux rôtissoires alternatives et continues (crapaudines).  
*Base adapted for the alternative and continuous rotisseries (spatchcock).*