



Rôti-Roaster FBPP16.520

DESIGN

Les rôtissoires « Rôti-Roaster » permettent aux professionnels une utilisation optimale dans une démarche d'économie d'énergie et de respect de l'environnement puisqu'elles sont entièrement calorifugées. Hautement technologiques mais aisées à l'usage, elles se caractérisent par un refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson ainsi qu'un démontage pratique afin de faciliter le nettoyage, tout en satisfaisant aux exigences de fiabilité et de sécurité.

Conscient du poste de dépenses qu'il représente pour ses clients, Rotisol a mis en œuvre un programme d'économie d'énergie sur ses produits électrique. Les écarts de consommation varient de 25 à 40% en comparaison des produits concurrents, pour des performances plus rapides et plus économiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran de commande avec 6 programmes de cuisson. Pré-chauffage, alarme de fin de cuisson et maintien à température (+63 °C).
- Vitre K.GLASS anti-brûlures et anti-rayonnement pour des gains énergétiques (accélérateur de cuisson), montée sur un joint silicone démontable.
- Double vitrage bombé anti-brûlure.
- Bac de réception des jus amovible avec robinet de vidange.
- 2 éclairages protégés par un verre vitrocéramique.
- Axe central planétaire démontable.
- Livrée avec 16 balancelles à volailles (BALD520).
- Options : Bandeau avec enseigne lumineuse « Rôtisserie », finition couleur époxy au choix ou tout inox.



FBPP16.520









DETAILS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités standard.


	<p>Rôtissoire à air pulsé avec système de refroidissement automatique des turbines après cuisson.</p>		<p>Joint en silicone pour étanchéité de la porte à la fermeture.</p>		<p>Platine de contrôle avec 6 programmes de cuisson. Affichage et programmation des paramètres de cuisson : temps et température.</p>
--	---	---	--	---	---

ACCESSOIRES


De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles.

<p>BALD520 Balancelle standard pour volailles.</p>		<p>BV520 Broche à volailles.</p>		<p>BCRA520 Balancelle à poulets grillés en crapaudine.</p>	
<p>BAP520 Balancelle à petites pièces.</p>		<p>BAB520 Balancelle à grosses pièces.</p>		<p>PD520 Plateau de dessus.</p>	


Vue de côté




Vue de face




Vue de côté




Vue de dessus



Vitre protection
K-GLASS



Socle à
roulettes
(Option)



FBPP16.520



Origine / Origin
Europe



Révision :
Octobre 2020

SPECIFICATIONS

Capacité poulets rotis	48/64 volailles, 16 balancelles
Capacité poulets en crapaudine	40 volailles, 8 balancelles
Electricité	400 V 50/60 Hz + terre
Puissance électrique	15 kW
Poids et dimensions (HxLxP*)	385 kg ; 1950 x 910 x 920 mm
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)

* avec socle ou soubassement (optionnel)

DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel
77507 Chelles cedex - FRANCE

FRANCE :- adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00

EXPORT :- s.bennell@rotisol.com